

IQS-Steckanschlüsse - Mini



Y-Steckverbindungen (auch reduzierend)				Mini	
Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
IQSMY 30	3	3	IQSMY 6040	6	reduziert 4
IQSMY 4030	4	reduziert 3	IQSMY 60	6	6
IQSMY 40	4	4			



X-Steckverbindungen		Mini
Typ	D	
IQSMX 30	3	
IQSMX 40	4	
IQSMX 60	6	



Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel			Mini
Typ	D	D ₁	
IQSM 40H30	4	3	
IQSM 60H40	6	4	



L-Steckverbindungen mit Stecknippel		Mini
Typ	D	
IQSML 30H	3	
IQSML 40H	4	
IQSML 60H	6	



Y-Steckverbindungen mit Stecknippel (auch reduzierend)				Mini	
Typ	D	D ₁	Typ	D	D ₁
IQSMY 30H	3	3	IQSMY 60H40	6	reduziert 4
IQSMY 40H30	4	reduziert 3	IQSMY 60H	6	6
IQSMY 40H	4	4			



Stopfen zum Verschließen von Steckanschlüssen			Standard / Mini		
Typ	D	Typ	D	Typ	D
IQSMC 30H	3	IQSC 80H	8	IQSC 140H	14
IQSC 40H	4	IQSC 100H	10	IQSC 160H	16
IQSC 60H	6	IQSC 120H	12		



Steckkappen zum Verschließen von Schlauchleitungen		Standard / Mini	
Typ	D	Typ	D
IQSMC 30*	3	IQSC 80	8
IQSC 40	4	IQSC 100	10
IQSC 60	6	IQSC 120	12

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT