


# Rundzylinder ISO 6432 - Zubehör




## Gelenkköpfe 90°

## für Rundzylinder ISO 6432

Werkstoffe: Körper: Aluminium-Druckguss, Zapfen und Kugel: Stahl verzinkt

| Typ          | d1          | d2 | d3 | L    | l    | L1 | l1 | L2 | l2 | D1   | D2 | für Kolben Ø |
|--------------|-------------|----|----|------|------|----|----|----|----|------|----|--------------|
| SGS 12/16-90 | M 6         | 10 | 20 | 40,5 | 36,0 | 30 | 11 | 14 | 26 | 10,0 | 13 | 12 & 16      |
| SGS 20-90    | M 8         | 12 | 24 | 49,0 | 43,5 | 36 | 12 | 17 | 31 | 12,5 | 16 | 20           |
| SGS 25/32-90 | M 10 x 1,25 | 14 | 30 | 58   | 51,5 | 43 | 15 | 21 | 37 | 15,0 | 19 | 25           |




## Flexokupplungen

## für Rundzylinder ISO 6432

| Typ            | Typ           | A           | B* | D*   | SW 1* | SW 2 | Radial-spiel* | für Kolben Ø |
|----------------|---------------|-------------|----|------|-------|------|---------------|--------------|
| Stahl verzinkt | 1.4305/1.4301 |             |    |      |       |      |               |              |
| FK 8/10        | FK 8/10 ES    | M 4         | 8  | 33,0 | 12    | 12   | 0,5           | 8 & 10       |
| FK 12/16       | FK 12/16 ES   | M 6         | 10 | 35,0 | 7     | 15   | 2,0           | 12 & 16      |
| FK 20          | FK 20 ES      | M 8         | 20 | 57,0 | 11    | 19   | 2,0           | 20           |
| FK 25/32       | FK 25/32 ES   | M 10 x 1,25 | 20 | 71,5 | 19    | 30   | 2,0           | 25           |


\* Maße für Edelstahl können abweichen



## Lagerböcke mit Bolzen

## für Rundzylinder ISO 6432


| Typ            | Typ         | B   | B1 | C    | H  | L  | N    | O    | R  | S   | M     | für Kolben Ø |
|----------------|-------------|-----|----|------|----|----|------|------|----|-----|-------|--------------|
| Stahl verzinkt | 1.4301      |     |    |      |    |    |      |      |    |     |       |              |
| BG 8/10        | BG 8/10 ES  | 4,5 | 4  | 12,5 | 20 | 24 | 8,1  | 17   | 5  | 2,5 | 11,25 | 8 & 10       |
| BG 12/16       | BG 12/16 ES | 5,5 | 6  | 15   | 25 | 27 | 12,1 | 23   | 7  | 3   | 13    | 12 & 16      |
| BG 20/25       | BG 20/25 ES | 6,6 | 8  | 20   | 32 | 30 | 16,1 | 29,5 | 10 | 4   | 16    | 20 & 25      |



## Fußbefestigungen

## für Rundzylinder ISO 6432

| Typ            | Typ         | A  | B   | C  | D  | G  | H  | J  | R    | S | für Kolben Ø |
|----------------|-------------|----|-----|----|----|----|----|----|------|---|--------------|
| Stahl verzinkt | 1.4301      |    |     |    |    |    |    |    |      |   |              |
| BF 8/10        | BF 8/10 ES  | 12 | 4,5 | 35 | 25 | 11 | 16 | 16 | 10   | 3 | 8 & 10       |
| BF 12/16       | BF 12/16 ES | 16 | 5,5 | 42 | 32 | 14 | 20 | 20 | 12,5 | 4 | 12 & 16      |
| BF 20/25       | BF 20/25 ES | 22 | 6,6 | 54 | 40 | 17 | 25 | 25 | 20   | 5 | 20 & 25      |



## Flanschbefestigungen

## für Rundzylinder ISO 6432

| Typ            | Typ          | A  | B | C  | R  | S   | für Kolben Ø |
|----------------|--------------|----|---|----|----|-----|--------------|
| Stahl verzinkt | 1.4301       |    |   |    |    |     |              |
| BFL 8/10       | BFL 8/10 ES  | 12 | 3 | 30 | 11 | 4,5 | 8 & 10       |
| BFL 12/16      | BFL 12/16 ES | 16 | 4 | 40 | 15 | 5,5 | 12 & 16      |
| BFL 20/25      | BFL 20/25 ES | 22 | 5 | 50 | 20 | 6,6 | 20 & 25      |



Drossel-rückschlagventile ab Seite 60



Ventile ab Seite 652



Schläuche ab Seite 314



Fußventile ab Seite 669

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.