

## N-Nageldübel (Nylon) mit vormontiertem Nagel

**fischer** 



**Anwendung:** Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Der Nageldübel wird verwendet, um Holzlaten, Rahmen, Kabelkanäle, Rohrschellen oder Folien schnell und rationell zu befestigen. Dazu wird der Dübel einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Der Kreuzschlitz erlaubt ein nachträgliches Lösen des Nagels zur Justierung.

Typ	Bohrer-Ø	min. Bohrloch- tiefe (bei Durch- steckmontage)	min. Veranker- ungstiefe	Dübel- länge	max. Nutz- länge	Menge
<b>Standard (Senkkopf)</b>						
DUBEL N5x30/5S	5	45	25	30	5	100er Pack
DUBEL N5x50/25S	5	65	25	50	25	100er Pack
DUBEL N6x40/10S	6	55	30	40	10	100er Pack
DUBEL N6x60/30S	6	75	30	60	30	100er Pack
DUBEL N6x80/50S	6	95	30	80	50	100er Pack
DUBEL N8x80/40S	8	95	40	80	40	100er Pack
DUBEL N8x100/60S	8	115	40	100	60	100er Pack
DUBEL N8x120/80S	8	135	40	120	80	100er Pack
<b>mit flachem Rand (Pilzkopf-Ø Typ: N5 = 9 mm, Typ: N6 = 13 mm)</b>						
DUBEL N5x30/5P	5	45	25	30	5	100er Pack
DUBEL N6x40/7P	6	55	30	40	7	100er Pack
<b>Nagel mit metrischem Außengewinde M6x7 (z.B. zur Rohrclipbefestigung)</b>						
DUBEL N6x40/10M6	6	55	30	40	10	50er Pack



Typ Standard



Typ mit Rand



Typ mit metrischem Gewinde