

Handreifenfüller (Manometer Ø 63)

für Reifenventile VG 8 (7,7 mm)

Typ	Manometer- anzeige	Stecker	Füllschlauch- anschluss	Anschluss	Ersatzmanometer
Hobbyausführung					
HRFB	0 - 12 bar	Moment	G 1/4", starr	Kupplungsstecker NW 7,2*	---
Industrieausführung					
HRF	0 - 10 bar	Hebel	G 1/4", drehbar	6 mm Schlauchtülle	HRF MANO
HRF KS	0 - 10 bar	Hebel	G 1/4", drehbar	Kupplungsstecker NW 7,2*	HRF MANO
HRFS	0 - 12 bar	Moment	G 1/4", starr	Kupplungsstecker NW 7,2*	HRFS MANO

* Standardkupplung



Handreifenfüller (Manometer Ø 80)

für Reifenventile VG 8 (7,7 mm)

Anschluss: Kupplungsstecker NW 7,2 (Standardkupplung)

Typ	Manometer- anzeige	Stecker	Füllschlauch- anschluss	Ausführung	Ersatzmanometer*
HRFG	0 - 12 bar	Hebel	G 1/4", drehbar	geeicht	HRFG MANO
HRFG B	0 - 12 bar	Hebel	G 1/4", drehbar	ungeeicht	HRFG MANO
HRFG TS	0 - 12 bar	Tankstellen	G 1/4", drehbar	geeicht	HRFG MANO
HRFG TS B	0 - 12 bar	Tankstellen	G 1/4", drehbar	ungeeicht	HRFG MANO
HRFG 25	0 - 25 bar	Hebel	G 1/4", drehbar	ungeeicht	HRFG MANO 25
HRFGS	0 - 12 bar	Moment	G 1/4", starr	geeicht	HRFGS MANO

* Durch den Ersatz des Manometers erlischt die Eichung des HRFG. Nach Wechsel des Manometers ist eine neue Eichung notwendig



Handreifenfüller Zubehör

für Reifenventile VG 8 (7,7 mm)

Typ	Anschluss	Beschreibung	Ersatzdichtungen
HEBELSTECKER	6 mm Schlauchtülle	Hebelstecker	HEBELSTECKER MEM
MOMENTSTECKER	6 mm Schlauchtülle	Momentstecker	---
QUICKSTECKER 6	6 mm Schlauchtülle	Profistecker mit Doppel- klauenhalter	---
QUICKSTECKER 8	8 mm Schlauchtülle	Tankstellenstecker	TANKSTELLENST MEM
TANKSTELLENSTECKER	Ventilstecker VG 8 (7,7 mm)	Tankstellenstecker	TANKSTELLENST MEM
TANKSTELLENSTECKER S	6 mm Schlauchtülle	Tankstellenstecker	---
PRÜFVENTIL 18	G 1/8" (AG)	Prüfventil mit VG 8 Reifen- ventil und Staubkappe	---
HRFG SCHLAUCH	G 1/4" / M 20x1 (AG)	500 mm Füllschlauch, mit Hebelstecker	HEBELSTECKER MEM
HRFG SCHLAUCH MS	G 1/4" / M 20x1 (AG), drehbar	500 mm Füllschlauch mit Momentstecker	---
HRFG SCHLAUCH TS	G 1/4" / M 20x1 (AG), drehbar	500 mm Füllschlauch mit Tankstellenstecker	TANKSTELLENST MEM



Tragbare Tankstellen Standfüllmesser geeicht

für Reifenventile VG 8 (7,7 mm)

Typ	Manometer- anzeige	Anschluss	Ausführung	Füllglocken
HRFTG	0 - 10 bar	über Füllventil	geeicht	Gewinde FULLGLOCKE M 18x1,5

Füllventile	Gewinde FULLVENTIL G 1/2" AG
Ersatzschläuche*	HRFTG SCHLAUCH

* mit Handbetätigung
und Anschlussgewinde
M 20x1



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.