

Fett

- Für kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenzylinder und Ventile



Umgebungstemperatur min./max.

Siehe Tabelle unten

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Typ	Silikon	Umgebungstemperatur min./max.	Dichte		Kinematische Viskosität		Schmierstoffklasse
				bei		bei		
8315020734	AGS	silikonfrei	-40 ... 100 °C	20 °C	0,85 g/cm ³	40 °C	150 cSt	-
8315020724	AGS	silikonfrei	-40 ... 100 °C	20 °C	0,85 g/cm ³	40 °C	150 cSt	-
8315020764	AGS	silikonfrei	-40 ... 100 °C	20 °C	0,85 g/cm ³	40 °C	150 cSt	-
8981050000	AGR	silikonhaltig	-25 ... 100 °C	20 °C	0,89 g/cm ³	40 °C	280 cSt	-
R499001048	AGF	silikonfrei	-30 ... 100 °C	20 °C	0,9 g/cm ³	40 °C	400 cSt	ISO 21469 (NSF-H1)
R412023904	AGH	silikonfrei	-30 ... 150 °C	20 °C	1,95 g/cm ³	40 °C	200 cSt	ISO 21469 (NSF-H1)

Materialnummer	Behälter	Gewicht	
8315020734	Tube	0,02 kg	1)
8315020724	Kartusche	0,4 kg	1)
8315020764	Dose	1 kg	1)
8981050000	Tube	0,04 kg	2)
R499001048	Tube	0,02 kg	-
R412023904	Tube	0,02 kg	3)

1) Von AVENTICS empfohlen für die Zylinder PRA, PRE, TRB, ITS, CPC, KPZ, TRR, GPC und für die Ventile CD04, CD07 und CD12.

2) Von AVENTICS empfohlen für Zylinder der Serie RTC.

3) Von AVENTICS empfohlen für wärmebeständige Zylinder der Serien PRA, TRB, ITS.