

Spule, Serie CO1

- Form A
- Spulenbreite 30 mm
- Leistungsaufnahme, DC 10 W



Norm elektr. Anschluss	EN 175301-803, Form A
Elektrische Anschlüsse	Stecker, 3-polig
Umgebungstemperatur min./max.	-20 ... 50 °C
Schutzart, mit Leitungsdose / Stecker	IP65
Einschaltdauer ED	100 %

Technische Daten

Materialnummer	Betriebsspannung	Betriebsspannung	Betriebsspannung	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz
	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz
0498320503	12 V	-	-	-10% / +10%	-	-
0498319718	24 V	-	-	-10% / +10%	-	-
0498320406	48 V	-	-	-10% / +10%	-	-
0498320309	110 V	-	-	-10% / +10%	-	-
0498320201	220 V	-	-	-10% / +10%	-	-
0498319807	-	24 V	24 V	-	-10% / +10%	-10% / +10%
0498319904	-	110 V	110 V	-	-10% / +10%	-10% / +10%
0498322409	-	230 V	230 V	-	-10% / +10%	-10% / +10%

Materialnummer	Leistungsaufnahme	Halteleistung	Halteleistung	Einschaltleistung	Einschaltleistung
	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	AC 50 Hz	AC 60 Hz
0498320503	10 W	-	-	-	-
0498319718	10 W	-	-	-	-
0498320406	10 W	-	-	-	-
0498320309	10 W	-	-	-	-
0498320201	10 W	-	-	-	-
0498319807	-	17 VA	14,5 VA	30 VA	25 VA
0498319904	-	17 VA	14,5 VA	30 VA	25 VA
0498322409	-	17 VA	14,5 VA	30 VA	25 VA

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Thermoplastisches Elastomer

Abmessungen

Abmessungen

