


# Kupplungen NW 2,7

## Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 2,7

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT


| Typ          | Typ              | Typ             |   | Gewinde |
|--------------|------------------|-----------------|---|---------|
| Messing      | MS vernickelt    | Edelstahl       |  | außen   |
| KSG M5 NW2,7 | KSG M5 NW2,7 MSV | KSG M5 NW2,7 ES |   | M 5     |
| KSG 18 NW2,7 | KSG 18 NW2,7 MSV | KSG 18 NW2,7 ES |   | G 1/8"  |




## Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 2,7

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT


| Typ           | Typ               | Typ              |   | Gewinde |
|---------------|-------------------|------------------|---|---------|
| Messing       | MS vernickelt     | Edelstahl        |  | innen   |
| KSGi M5 NW2,7 | KSGi M5 NW2,7 MSV | KSGi M5 NW2,7 ES |   | M 5     |
| KSGi 18 NW2,7 | KSGi 18 NW2,7 MSV | KSGi 18 NW2,7 ES |   | G 1/8"  |




## Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 2,7

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

| Typ         | Typ             | Typ            |   | Schlauch Ø |
|-------------|-----------------|----------------|---|------------|
| Messing     | MS vernickelt   | Edelstahl      |  | innen      |
| KSS 3 NW2,7 | KSS 3 NW2,7 MSV | KSS 3 NW2,7 ES |   | 3          |
| KSS 4 NW2,7 | KSS 4 NW2,7 MSV | KSS 4 NW2,7 ES |   | 4          |
| ---         | KSS 5 NW2,7 MSV | KSS 5 NW2,7 ES |   | 5          |




## Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 2,7

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

| Typ          | Typ              |  | A         | E <sub>max</sub> | Schlauch Ø |
|--------------|------------------|--|-----------|------------------|------------|
| Messing      | MS vernickelt    |  |           |                  | innen      |
| KSSS 3 NW2,7 | KSSS 3 NW2,7 MSV |  | M 7 x 0,5 | 14               | 3          |
| KSSS 4 NW2,7 | KSSS 4 NW2,7 MSV |  | M 7 x 0,5 | 14               | 4          |



## Kupplungsstecker mit Überwurfmutter

NW 2,7

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

| Typ         | Typ             | Typ            |   | Schlauch Ø    |
|-------------|-----------------|----------------|---|---------------|
| Messing     | MS vernickelt   | Edelstahl      |  | außen x innen |
| KSK 3 NW2,7 | KSK 3 NW2,7 MSV | KSK 3 NW2,7 ES |   | 4,3 x 3       |
| KSK 4 NW2,7 | KSK 4 NW2,7 MSV | KSK 4 NW2,7 ES |   | 6 x 4         |




## Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 2,7

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

| Typ          | Typ              |  | A         | E <sub>max</sub> | Schlauch Ø    |
|--------------|------------------|--|-----------|------------------|---------------|
| Messing      | MS vernickelt    |  |           |                  | außen x innen |
| KSKS 3 NW2,7 | KSKS 3 NW2,7 MSV |  | M 7 x 0,5 | 11               | 4,3 x 3       |
| KSKS 4 NW2,7 | KSKS 4 NW2,7 MSV |  | M 8 x 0,5 | 8,5              | 6 x 4         |



Bestellbeispiel: KSG M5 NW2,7 \*\*

Standardtyp

**Kennzeichen der Optionen:**  
 Körper aus Edelstahl 1.4404 .....-ES4A  
 Mit Ventil für beidseitige Absperrung .....-BA  
 NPT-Gewinde .....-NPT

**Sonderausführung BA:**  
 Dose und Stecker  
 absperrend

