Gewindetüllen PVC-U (nur für Kunststoffgewinde)

PN 10



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



		Schlauch Ø	
Тур	Gewinde	innen	Baulänge
GT 1412 PVC	Rp 1/4"	12	52
GT 3816 PVC	Rp ³ /8"	16	54
GT 1220 PVC	Rp 1/2"	20	60
GT 3425 PVC	Rp ³ /4"	25	67
GT 1032 PVC	Rp 1"	32	80
GT 11440 PVC	Rp 1 1/4"	40	84
GT 11240 PVC	Rp 1 1/2"	40	89
GT 11250 PVC	Rp 1 1/2"	50	99
GT 2060 PVC	Rp 2"	60	100



Gewindetüllen mit zylindrischem Linksgewinde - Innenkonus			PN 16
Тур		Schlauch Ø	
Typ Messing	Gewinde	innen	SW
GT 146 MS LH	G 1/4" LH	6	17
GT 386 MS LH	G 3/8" LH	6	19
GT 389 MS LH	G 3/8" LH	9	19



Gewindetüllen mit metrischem Gewinde			PN 16
Тур		Schlauch Ø	
Messing	Gewinde	innen	SW
GT M86 MS	M 8 x 0,75	6	11
GT M89 MS	M 8 x 0,75	9	11
GT M109 MS	M 10 x 1	9	11
GT M1213 MS	M 12 x 1,5	13	15
GT M1413 MS	M 14 x 1,5	13	15
GT M1613 MS	M 16 x 1,5	13	17
GT M2419 MS	M 24 x 1,5	19	27



Außengewinde Schlauchnippel (metrisch) 60° Innenkonus			
Тур	Schlauch Ø	Schlüssel-	
Stahl verzinkt	NW innen Gewinde	weite	
850 0300	3 4 - 5 M 10 x 1	11	
850 0400	4 5 - 6 M 12 x 1,5	12	
850 0600	6 7 - 8 M 14 x 1,5	14	
850 0800	8 9 - 10 M 16 x 1,5	17	
850 1000	10 11 - 12 M 18 x 1,5	19	
850 1300	13 14 - 15 M 22 x 1,5	22	
850 1600	16 17 - 18 M 26 x 1,5	27	
850 2000	20 21 - 22 M 30 x 1,5	30	





Gewindetüllen mit Außengewinde und Sicherungsbund Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817)

Ausführung: Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund
Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)

Тур	Тур		Schlauch-Ø
Messing	1.4401	Gewinde	innen
GTTW 1213 MS	GTTW 1213 ES	G 1/2"	13
GTTW 3419 MS	GTTW 3419 ES	G 3/4"	19
GTTW 1025 MS	GTTW 1025 ES	G 1"	25
GTTW 11432 MS	GTTW 11432 ES	G 1 1/4"	32
GTTW 11238 MS	GTTW 11238 ES	G 1 1/2"	38
GTTW 2038 MS		G 2"	38
GTTW 2050 MS	GTTW 2050 ES	G 2"	50
GTTW 21263 MS	GTTW 21263 ES	G 2 1/2"	63
GTTW 3075 MS	GTTW 3075 ES	G 3"	75
GTTW 40100 MS	GTTW 40100 ES	G 4"	100

Schlauchklemmen SSA 24 SSA 33 SSA 39/SSA 43 SSA 46/SSA 50 SSA 52/SSA 56/SSA 60 SSA 52/SSA 56/SSA 60 SSA 67/SSA 71 SSA 76/SSA 82/SSA 87 SSA 93/SSA 97 SSA 119/SSA 122

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.