

## Kupplungsstecker (Kupplungsverbinder)

Typ	Typ	
Messing	GARDENA	
<b>2-Wege</b>		
WSKS	WSKS K	
<b>3-Wege</b>		
WSY KS	WSY KS K	



## Y-Verteiler

Typ	Typ		
Messing	GARDENA	Eingang	Ausführung
WSY KSA	---	Stecker	3 x Stecker
WSY KSA 34 i	WSY KSA 34 iK	G 3/4" (iG)	2 x Stecker, 1 x iG 3/4"



## GARDENA-Wassermengenzähler

PN 12



**Anwendung:** Der Wassermengenzähler ist ideal zur Kontrolle des Wasserverbrauchs. Das Gerät misst die durchgeflossene Wassermenge. Vier Funktionen, einfach über Taste wählbar: Wasserverbrauch pro Tag, pro Saison, pro Gießvorgang und aktueller Durchfluss (l/min.).

**Temperaturbereich:** Medium: +5°C bis max. +40°C, Umgebung: +5°C bis max. +60°C

**Messtoleranz:** ± 5%

**Anschluss:** GARDENA-Kupplungssystem (Durchflussrichtung beliebig)

**Hilfsenergie:** 3V Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)

Typ	Messbereich
DMG 30 K	2 - 30 l/min.



## Adapter Gartenschlauch-Schnellkupplungen / Gardena-System

Typ	
GKWS MS	
<b>Ersatzdichtungen</b>	
GKOR	NBR-Dichtung für Typ Messing
WSK DR N	NBR-O-Ring für „GARDENA“-System



## O-Ringe für Anschlussnippel an Gartenschlauch-Schlauchkupplungen

passend für: Kupplungsstecker, Y-Verteiler, Spritzpistolen/Waschbürsten aus Messing oder Kunststoff

Typ	Typ
NBR	EPDM
WSK DR N	WSK DR EP

