


Gewindestangen

DIN 975 / DIN 976


Stangenlänge: 1 mtr.

Typ Stahl verzinkt 4.6	Typ Stahl verzinkt 8.8	Typ Edelstahl A2	Rostfrei	d
975-M3	---	975-M3 ES		M 3
975-M4	975-M4 8.8	975-M4 ES		M 4
975-M5	975-M5 8.8	975-M5 ES		M 5
975-M6	975-M6 8.8	975-M6 ES		M 6
975-M8	975-M8 8.8	975-M8 ES		M 8
975-M10	975-M10 8.8	975-M10 ES		M 10
975-M12	975-M12 8.8	975-M12 ES		M 12
975-M14	975-M14 8.8	975-M14 ES		M 14
975-M16	975-M16 8.8	975-M16 ES		M 16
975-M18	975-M18 8.8	---		M 18
975-M20	975-M20 8.8	975-M20 ES		M 20
975-M22	975-M22 8.8	---		M 22
975-M24	975-M24 8.8	975-M24 ES		M 24
975-M27	975-M27 8.8	975-M27 ES		M 27
975-M30	975-M30 8.8	975-M30 ES		M 30
975-M33	---	---		M 33
975-M36	---	---		M 36



Rostfrei

Bestellbeispiel andere Gewinde: 975- **



Verbindungsuffen für Gewindestangen auf Seite 1005

Trägerklappen für Rohrschellen M 8/M 10

Verwendung: Montage von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen

- Vorteile:**
- Trägerklappen zur einfachen Befestigung von Rohrschellen ohne Bohren und Schweißen
 - VdS-Zulassung

Zubehör gleich mitbestellen!

Typ	Innengewinde	Klemmbereich	statisch gesicherte max. Belastung
Trägerklappe aus Temperguss verzinkt			
TK M8	M 8	1-23 mm	2500 N
TK M10	M 10	1-20 mm	2500 N
Sicherungsflasche aus Stahl verzinkt*			
TK SL	Sicherungsflasche passend für Trägerklappe M 8 und M 10		

* VdS-Vorschrift für Sprinkleranlagen ab Rohrdurchmesser DN 65



Innengewinde