


Milchrohrverschraubungen

Blindgewindestutzen für Kegelstutzen (Milchgewinde)

DIN 11851

Werkstoffe: 1.4404, Dichtung: EPDM (mit Lebensmittelzulassung entsprechend FDA 21 CFR 177.2600 und EG VO 1935/2004)

Typ				Typ			
1.4404	RD	für Kegelstutzen		1.4404	RD	für Kegelstutzen	
VSMA 10 ES	28 x 1/8"	DN 10		VSMA 40 ES	65 x 1/6"	DN 40	
VSMA 15 ES	34 x 1/8"	DN 15		VSMA 50 ES	78 x 1/6"	DN 50	
VSMA 20 ES	44 x 1/6"	DN 20		VSMA 65 ES	95 x 1/6"	DN 65	
VSMA 25 ES	52 x 1/6"	DN 25		VSMA 80 ES	110 x 1/4"	DN 80	
VSMA 32 ES	58 x 1/6"	DN 32		VSMA 100 ES	130 x 1/4"	DN 100	



Blindmutter für Gewindestutzen (Milchgewinde)

DIN 11851

Werkstoffe: 1.4301, Dichtung: NBR (mit Lebensmittelzulassung entsprechend FDA 21 CFR 177.2600 und EG VO 1935/2004)

Optional: Werkstoff 1.4404 -4A

Typ				Typ			
1.4301	RD	für Gewindestutzen		1.4301	RD	für Gewindestutzen	
VKM 10 ES	28 x 1/8"	DN 10		VKM 40 ES	65 x 1/6"	DN 40	
VKM 15 ES	34 x 1/8"	DN 15		VKM 50 ES	78 x 1/6"	DN 50	
VKM 20 ES	44 x 1/6"	DN 20		VKM 65 ES	95 x 1/6"	DN 65	
VKM 25 ES	52 x 1/6"	DN 25		VKM 80 ES	110 x 1/4"	DN 80	
VKM 32 ES	58 x 1/6"	DN 32		VKM 100 ES	130 x 1/4"	DN 100	



Bestellbeispiel: VKM 10 ES **

Standardtyp Kennzeichen der Option:
Werkstoff 1.4404 ... -4A


Dichtungen für Gewindestutzen (Milchgewinde)

DIN 11851

Ausführung: Mit Lebensmittelzulassung entsprechend FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 177.1550 und EG VO 1935/2004.

Optional: Werkstoff NBR -NBR, Werkstoff PTFE -TFL, Werkstoff Silikon -SI, Werkstoff FKM -V, Werkstoff FKM/PTFE (vollummantelt) -VPO

Typ		H	Ø A	Ø B	für Gewindestutzen	Typ		H	Ø A	Ø B	für Gewindestutzen
EPDM						EPDM					
DNMA 3810 EPDM	4,5	12	20	DN 10		DNMA 11240 EPDM	5,0	42	52	DN 40	
DNMA 1215 EPDM	4,5	18	26	DN 15		DNMA 2050 EPDM	5,0	54	64	DN 50	
DNMA 3420 EPDM	4,5	23	33	DN 20		DNMA 21265 EPDM	5,0	71	81	DN 65	
DNMA 1025 EPDM	5,0	30	40	DN 25		DNMA 3080 EPDM	5,0	85	95	DN 80	
DNMA 11432 EPDM	5,0	36	46	DN 32		DNMA 40100 EPDM	6,0	104	114	DN 100	



Bestellbeispiel: DNMA 3810 **

Standardtyp Kennzeichen der Option:
Werkstoff EPDM (schwarz)-EPDM
Werkstoff NBR (blau)-NBR
Werkstoff PTFE (weiß)-TFL
Werkstoff Silikon (natur)-SI
Werkstoff FKM (schwarz)-V
Werkstoff FKM/PTFE (vollummantelt)-VPO

Dichtscheiben für Blindmutter (Milchgewinde)

DIN 11851

Ausführung: Mit Lebensmittelzulassung entsprechend FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 177.1550 und EG VO 1935/2004.

Optional: Werkstoff EPDM -EPDM, Werkstoff PTFE -TFL, Werkstoff FKM -V

Typ	H*	Ø D	für Blindmutter	Typ	H*	Ø D	für Blindmutter
NBR				NBR			
VKM 10 NBR	3.0 (1,5)	28	DN 10	VKM 40 NBR	3.0 (1,5)	65	DN 40
VKM 15 NBR	3.0 (1,5)	34	DN 15	VKM 50 NBR	3.0 (1,5)	78	DN 50
VKM 20 NBR	3.0 (1,5)	44	DN 20	VKM 65 NBR	3.0 (1,5)	95	DN 65
VKM 25 NBR	3.0 (1,5)	52	DN 25	VKM 80 NBR	3.0 (1,5)	110	DN 80
VKM 32 NBR	3.0 (1,5)	58	DN 32	VKM 100 NBR	3.0 (1,5)	130	DN 100

* Werte in Klammern gelten für Typ PTFE

Bestellbeispiel: VKM 10 **

Standardtyp Kennzeichen der Option:
Werkstoff NBR (weiß)-NBR
Werkstoff EPDM (weiß)-EPDM
Werkstoff PTFE (weiß)-TFL
Werkstoff FKM (weiß)-V



Hakenschlüssel

DIN 1810 A

Verwendung: Zum Verschrauben von Nutmutter von Milchrohrverschraubungen.

Typ	Nutmutter-Ø	für Nutmutter DN	Typ	Nutmutter-Ø	für Nutmutter DN
1.4301			1.4301		
Ausführung mit Gelenk			starre Ausführung		
HKSG 20 ES	38 - 54 mm	10 - 20	HKS 20 ES	38 - 54 mm	10 - 20
HKSG 40 ES	63 - 78 mm	25 - 40	HKS 50 ES	63 - 92 mm	25 - 50
HKSG 100 ES	92 - 148 mm	50 - 100	HKS 100 ES	112 - 148 mm	65 - 100

