




Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1



Einstellbare L-Anschlussverschraubungen				
Typ	Typ		Rohr Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571	Rostfrei	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe				
EVL 6 L*	EVL 6 L ES		6 L	M 12 x 1,5
EVL 8 L*	EVL 8 L ES		8 L	M 14 x 1,5
EVL 10 L*	EVL 10 L ES		10 L	M 16 x 1,5
EVL 12 L*	EVL 12 L ES		12 L	M 18 x 1,5
EVL 15 L	EVL 15 L ES		15 L	M 22 x 1,5
EVL 18 L	EVL 18 L ES		18 L	M 26 x 1,5
EVL 22 L	EVL 22 L ES		22 L	M 30 x 2
EVL 28 L	EVL 28 L ES		28 L	M 36 x 2
EVL 35 L	EVL 35 L ES		35 L	M 45 x 2
EVL 42 L	EVL 42 L ES		42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe				
EVL 6 S*	EVL 6 S ES		6 S	M 14 x 1,5
EVL 8 S*	EVL 8 S ES		8 S	M 16 x 1,5
EVL 10 S*	EVL 10 S ES		10 S	M 18 x 1,5
EVL 12 S*	EVL 12 S ES		12 S	M 20 x 1,5
EVL 14 S	EVL 14 S ES		14 S	M 22 x 1,5
EVL 16 S	EVL 16 S ES		16 S	M 24 x 1,5
EVL 20 S	EVL 20 S ES		20 S	M 30 x 2
EVL 25 S	EVL 25 S ES		25 S	M 36 x 2
EVL 30 S	EVL 30 S ES		30 S	M 42 x 2
EVL 38 S	EVL 38 S ES		38 S	M 52 x 2

* Mutter & Schneidring liegen lose bei




Einstellbare L-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring				
Typ	Typ	Typ	Rohr Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571	Klemmring (NC)	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe				
EL 6 L	EL 6 L ES	EL 6 L NC	6 L	M 12 x 1,5
EL 8 L	EL 8 L ES	EL 8 L NC	8 L	M 14 x 1,5
EL 10 L	EL 10 L ES	EL 10 L NC	10 L	M 16 x 1,5
EL 12 L	EL 12 L ES	EL 12 L NC	12 L	M 18 x 1,5
EL 15 L	EL 15 L ES	EL 15 L NC	15 L	M 22 x 1,5
EL 18 L	EL 18 L ES	EL 18 L NC	18 L	M 26 x 1,5
EL 22 L	EL 22 L ES	EL 22 L NC	22 L	M 30 x 2
EL 28 L	EL 28 L ES	---	28 L	M 36 x 2
EL 35 L	EL 35 L ES	---	35 L	M 45 x 2
EL 42 L	EL 42 L ES	---	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe				
EL 6 S	EL 6 S ES	EL 6 S NC	6 S	M 14 x 1,5
EL 8 S	EL 8 S ES	EL 8 S NC	8 S	M 16 x 1,5
EL 10 S	EL 10 S ES	EL 10 S NC	10 S	M 18 x 1,5
EL 12 S	EL 12 S ES	EL 12 S NC	12 S	M 20 x 1,5
EL 14 S	EL 14 S ES	EL 14 S NC	14 S	M 22 x 1,5
EL 16 S	EL 16 S ES	EL 16 S NC	16 S	M 24 x 1,5
EL 20 S	EL 20 S ES	EL 20 S NC	20 S	M 30 x 2
EL 25 S	EL 25 S ES	EL 25 S NC	25 S	M 36 x 2
EL 30 S	EL 30 S ES	---	30 S	M 42 x 2
EL 38 S	EL 38 S ES	---	38 S	M 52 x 2

Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 157.



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.