

Schlauchbündelung



Schrumpfschlauch

Werkstoff: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224
 Temperaturbereich: -55°C bis max. +125°C
 Schrumpftemperatur: min. 90°C
 Schrumpfverhältnis: 2:1

- ✓ Vorteile:
- Lieferung in praktischer Spenderbox
 - flammwidrig nach UL 224

Typ	Innen Ø ungeschrumpft	Menge
SCHRUMPF 1,2	1,2	20 mtr. Box
SCHRUMPF 1,6	1,6	20 mtr. Box
SCHRUMPF 2,4	2,4	15 mtr. Box
SCHRUMPF 3,2	3,2	11,5 mtr. Box
SCHRUMPF 4,8	4,8	10 mtr. Box
SCHRUMPF 6,4	6,4	10 mtr. Box
SCHRUMPF 9,5	9,5	6,5 mtr. Box
SCHRUMPF 12,7	12,7	6 mtr. Box
SCHRUMPF 15,9	15,9	5 mtr. Box
SCHRUMPF 19,1	19,1	3 mtr. Box
SCHRUMPF 25,4	25,4	3 mtr. Box

4



Profi-Heißluftgebläse

Anwendung: Vielseitiges Werkzeug zum Schrumpfen von Schlauch oder Kabeln, zum Ablösen und Schweißen von Folien, Verschweißen von Kunststoffen, Verformen, Löten, Trocknen, Auftauen, Farbe entfernen und mehr.
 Temperaturbereich: +80°C bis +630°C, stufenlos regelbar
 Luftmenge: 150 bis 500 l/min 3-stufig regelbar
 Spannungsversorgung: 230V AC

Typ	Leistung Watt	Gewicht kg
HLG 2200	2200	0,85



Scheuerschutzschlauch für Hochdruckschläuche

Werkstoffe: hochwertiges Polyestergewebe, Abriebfestigkeit nach ISO 6945, Berstschutz nach ISO 3457 getestet
 Anwendung: Berstschutz gegen unkontrollierten Ölausfluss (Pin-Hole Effekt), Verschleißschutz
 Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C
 Rollenlänge: 100 mtr.

Typ	Innen Ø*	Typ	Innen Ø*
SSS 20	20	SSS 38	38
SSS 22	22	SSS 45	45
SSS 25	25	SSS 50	50
SSS 28	28	SSS 70	70
SSS 32	32	SSS 90	90
SSS 35	35		

* Der Innendurchmesser sollte mindestens 10 mm größer als der Schlauch sein

Verhindert das Abknicken von Schlauchbündeln!



Stahl-Rundspiralen

Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz für Schläuche bei schwierigen Einbausituationen, z. B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden.
 Rollenlänge: 10 mtr.

Typ	Innen Ø	Draht Ø	Typ	Innen Ø	Draht Ø
900-8	17,3	2	900-19	34,2	2
900-10	21,3	2	900-25	41,0	3
900-12	25,0	2	900-31	51,5	3
900-16	29,0	2	900-38	55,6	3