

Storz-Kupplungen (Feuerwehrrkupplungen)

Für Saug- und Druckbetrieb!



Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar

Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)

- Vorteile:** • kein Verdrehen des Schlauches beim Kuppeln, da der Stutzen drehbar im Knaggeteil gelagert ist
- Optional:** mit Verriegelung -VER



Typ	Typ	Typ	Storz-Größe	Knaggen-abstand	Schlauch DN	Zubehör Schlauchklemmen
Alu geschmiedet	Messing	1.4581				SSA 33
STKSS 31/19 A	STKSS 31/19 MS	STKSS 31/19 ES	25-D	31	19	SSA 39/SSA 43
STKSS 31/25 A	STKSS 31/25 MS	STKSS 31/25 ES	25-D	31	25	SSA 52/SSA 56/SSA 60
STKSS 66/38 A	---	STKSS 66/38 ES	52-C	66	38	SSA 67/SSA 71
STKSS 66/50 A	STKSS 66/50 MS	STKSS 66/50 ES	52-C	66	50	SSA 67/SSA 71
---	---	STKSS 81/50 ES	65	81	50	SSA 93/SSA 97
STKSS 89/75 A	---	STKSS 89/75 ES	75-B	89	75	SSA 119/SSA 122
STKSS 133/100 A	---	STKSS 133/100 ES	110-A	133	100	



Option: mit Verriegelung

Bestellbeispiel: STKSS 66/38 A **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Verriegelung -VER

3

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.