

# Druckluftwerkzeuge



Typ AM 7070



Typ 7025-1



Typ 7051

## Stabschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl U/min.	Ø Spann- zange mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
AM 7070	0,6	490	300	22000	6	92 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
7025-1	0,6	475	450	22000	6	74 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
7051	0,2	190	40	60000	3 & 1/8"	60 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★

Set im Koffer inkl. Spannzange 3 und 6 mm sowie je 5 Korund-Schleifer 3 und 6 mm

AM 7070 S	1,15	490	300	22000	3 & 6	92 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
-----------	------	-----	-----	-------	-------	-----------	---------	---------

\* mit Abluftschlauch



## Mini-Winkelschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Ø Spann- zange mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
7100RE-1	0,4	225	300	22000	6	80 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★

## Bandschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Bandgeschwin- digkeit m/s	Band mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
7155	0,8	520	20	10 x 330	80 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★

Ersatzschleifbänder (10er Pack)

847098	Ersatzschleifband, P040
847045	Ersatzschleifband, P080
847063	Ersatzschleifband, P120
847064	Ersatzschleifband, P180
847065	Ersatzschleifband, P240

## Schrupp-/Trennschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Leistung Watt	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Teller Ø mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
7166	1,6	650	750	10000	115 x 22/ 125 x 22	83 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
7180	3,4	700	700	7600	178 x 22	91 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★



Typ Ersatzschleifband



Typ 7166



Typ 7180



## Vibrationsarme Stichsäge im Set mit 2x5 Sägeblättern

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Hubzahl Hübe/min.	Hub mm	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
6051	0,65	220	9500	10	80 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★



## Pneumatische Kartuschen-Spritzpistolen

Typ	Gewicht kg	Betriebs- druck	Verwendung für	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
Standardgerät 8000	1,1	2 - 4 bar	310 ml Kartuschen	Rp 1/4" (IG)	★ ★ ★ ★
Locite-Profigerät, regel- und dosierbar 97002	0,8	2 - 8,5 bar	310 ml Kartuschen und 250 ml Tuben (Loctite)	G 1/4" (AG)	★ ★ ★ ★



Typ Standard



Typ Profi

Anwendungsbeispiel:  
250 ml Tube (Loctite)



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.