

# Schläuche (große Nennweiten)

**NEU**  
**Schlauch mit Kupplung  
 bereits vormontiert!**



## Trinkwasser-Flachschläuche mit Storz-Kupplung und Meterware

**Werkstoffe:** Thermoplastisches Polyurethan, Gewebe: 100% Polyestergeram, Storz-Kupplung: Knagge: Aluminium (geschmiedet), drehbarer Messingstutzen mit Silikon-Dichtung (KTW-zugelassen)  
**Temperaturbereich:** -30°C bis max. +60°C (KTW-Zulassung Kategorie „A“ bis max. +23°C)  
**Betriebsdruck:** 17 bar (Platzdruck: 50 bar)  
**Eigenschaften:** Trinkwasserschlauch, alterungs- und ozonbeständig, hohe Abriebfestigkeit  
**Zulassungen/Normen:** KTW-Empfehlung Kategorie „A“ (Kaltwasser bis max. +23°C), DVGW-W270

Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 10 mtr.	Arbeitslänge 15 mtr.	Arbeitslänge 20 mtr.	Arbeitslänge 30 mtr.	Schlauch Ø innen	Storz-Alu- kupplung	Knaggen- abstand
FiRE 25-5 KTW	FiRE 25-10 KTW	FiRE 25-15 KTW	FiRE 25-20 KTW	FiRE 25-30 KTW	25	25-D	31
FiRE 52-5 KTW	FiRE 52-10 KTW	FiRE 52-15 KTW	FiRE 52-20 KTW	FiRE 52-30 KTW	52	52-C	66
FiRE 75-5 KTW	FiRE 75-10 KTW	FiRE 75-15 KTW	FiRE 75-20 KTW	FiRE 75-30 KTW	75	75-B	89

### Meterware

Typ	Schlauch Ø innen	Rollenlänge mtr.
FiRE 25 KTW*	25	100
FiRE 52 KTW	52	100
FiRE 75 KTW	75	100

\* wird gefaltet geliefert