


Öler - Multifix



Nebelöler Baureihe 2

5000 l/min

Eingangsdruck: max. 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*)

Ansprechgrenze (6 bar): 140 l/min

Ölvorrat: 125 cm³

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht elektrische Niveauüberwachung)

Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr -M, elektrische Niveauüberwachung -N

Vorteile: • Befüllung mit Öl unter Druck möglich.

Typ	Gewinde	Befestigungswinkel	Koppelpaket
OL 12	G 1/2"	W 2	KP 2
OL 34	G 3/4"	W 2	KP 2

* Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination

Bestellbeispiel: OL 12 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Schutzkorb-S

mit Metallbehälter* und Sichtrohr-M

mit elektrischer Niveauüberwachung-N



Nebelöler Baureihe 4

16 000 l/min

Eingangsdruck: max. 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*)

Ansprechgrenze (6 bar): 115 l/min

Ölvorrat: 181 cm³

Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min

Optional: Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr -M

Vorteile: • Befüllung mit Öl unter Druck möglich.

Typ	Gewinde	Befestigungswinkel	Koppelpaket
OL 344	G 3/4"	W 4	KP 4
OL 104	G 1"	W 4	KP 4

* Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination

Bestellbeispiel: OL 344 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

mit Metallbehälter* und Sichtrohr-M