

# Dokumentation

***Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schlauchtülle***  
***- Typ KSS ... NW7,2; KSS ... NW7,2 MSV;***  
***KSS ... NW7,2 ES; KSS ... NW7,2 ST -***



## 1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten .....	1
3. Abmessungen .....	1

## 2. Artikelnummern und technische Daten

### Kupplungsstecker NW 7,2 mit Schlauchtülle

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungs Dosen

☞ **Optional:** Körper aus 1.4404 -**ES4A**, mit Ventil für beidseitige Absperrung -**BA**, rote Farbmarkierung, unverwechselbar Achteck SW12 -**ROC** **NEU**, grüne Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis Ø 12,5 mm -**GRC** **NEU**, blaue Farbmarkierung, unverwechselbar Sechseck SW12 -**BLC** **NEU**, braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 12,5 mm -**BRC** **NEU**

Typ	Typ	Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	Stahl gehärtet verzinkt	innen
KSS 4 NW7	KSS 4 NW7 MSV	KSS 4 NW7 ES	KSS 4 NW7 ST	4
KSS 6 NW7	KSS 6 NW7 MSV	KSS 6 NW7 ES	KSS 6 NW7 ST	6
KSS 8 NW7	KSS 8 NW7 MSV <b>NEU</b>	KSS 8 NW7 ES <b>NEU</b>	KSS 8 NW7 ST	8
KSS 9 NW7	KSS 9 NW7 MSV	KSS 9 NW7 ES	KSS 9 NW7 ST	9
KSS 10 NW7	KSS 10 NW7 MSV	KSS 10 NW7 ES	KSS 10 NW7 ST	10
KSS 13 NW7	KSS 13 NW7 MSV	KSS 13 NW7 ES	KSS 13 NW7 ST	13



## 3. Abmessungen

KSS 8 NW7 ST

