

Schlauchaufroller 884

Sehr robuster Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, Diesel und Fett.



Schlauchaufroller Serie 884 mit großer Trommel.
Anwendungsbereich für Luft, Wasser, Diesel und Fett. Geeignet für lange und schwere Schläuche. Gefertigt aus Aluminiumguss mit einer korrosionsschützenden Epoxid-Beschichtung. Kugellager sind in Drehgelenk und Trommel verbaut.

- Die innere Mechanik der Trommel ist komplett durch eine Abdeckung geschützt.
- Robust, langlebig und sehr widerstandsfähig gegen Korrosion.
- Einstellbarer Auslaßarm minimiert Reibung
- Leichte Wartung und Reinigung

Produktname	Schlauchaufroller 884
Recyclingfähigkeit (%)	100
Länge, Anschlusschlauch (m)	1
Farbe	Weiss-Grau/Blau
Gewicht (kg)	31,5



Schlauchaufroller 884

Schlauchtyp ¹	Medien	Schlauch im Lieferumfang enthalten	Länge, Arbeitsschlauch (m)	Durchmesser, Anschlussschlauch (mm)	Durchmesser, Arbeitsschlauch (mm)	Max Druck (Mpa)	Max Schlauchlänge	Erklärung zu technischen Daten	Modell
	Öl	Nein			12,5	7,5	30	For 12,5 mm hose	30813584*
	Öl	Nein			25	5	10	For 25 mm hose	30813384**
J	Fett	Ja	25	6	6	35			30813284
	Druckluft ,Wasser	Nein			12,5	1,5	20	For 12,5 mm hose	30810184*
D	Druckluft ,Wasser	Ja	20	12,5	12,5	1,5			30810284
	Druckluft ,Wasser	Nein			19	1,5	15	For 19 mm hose	30810384***
D	Druckluft ,Wasser	Ja	15	19	19	1,5			30810484
	Druckluft ,Wasser	Nein			25	1,5	10	For 25 mm hose	30810584**
D	Druckluft ,Wasser	Ja	10	25	25	1,5			30810684
E	Wasser ,Lebensmittel	Ja	20	12,5	12,5	2			30810884
E	Wasser ,Lebensmittel	Ja	15	19	19	2			30811284
E	Wasser ,Lebensmittel	Ja	10	25	25	2			30811484
	Hochdruck Wasser	Nein			19	25	25	For 10 mm hose	30811584****
	Öl	Nein			12,5	10	20	For 12,5 mm hose	30811784*
I	Öl	Ja	20	12,5	12,5	7,5			30811884
	Öl	Nein			19	5	15	For 19 mm hose	30812184***
I	Öl	Ja	15	19	19	5			30812284
	Diesel	Nein			19	5	17	For 19 mm hose	30814584***
B	Druckluft ,Wasser	Ja	10	25	25	5			30813484
I	Öl	Ja	30	12,5	12,5	7,5			30813684
		Nein			19	1,5	15	Ohne Schwenkvorrichtung. Für 25-mm-Schlauchdurchmesser, max. Schlauchlänge 10 m	30825584*****
	Druckluft ,Wasser	Nein				1,5	30	For 12,5 mm hose	30817384*
D	Druckluft ,Wasser	Ja	30	12,5	12,5	1,5			30817484
G	Hochdruck Wasser	Ja	25	10	10	25			30811684
		Nein					20	Ohne Schwenkvorrichtung.	30817784*****

*For 12,5 mm hose

**For 25 mm hose

***For 19 mm hose

****For 10 mm hose

*****Ohne Schwenkvorrichtung. Für 25-mm-Schlauchdurchmesser, max. Schlauchlänge 10 m

*****Ohne Schwenkvorrichtung.



















¹ See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlussschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlussschlauch
J	Schlauch aus ölbeständigem, synthetischem Gummi, mit doppelter Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, Edelstahl	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
D	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle mit Clip

Schlauchaufroller 884

E	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus lebensmittelechtem NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, BSP 60° Konus, verchromt	BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
I	Schlauch aus SBR-basiertem, synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 100		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus
B	Schlauchmantel aus NBR/PVC, Schlauchseele aus NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe	-30 - 100	Außengewinde, verchromt		Tülle mit Clip	Tülle 1/2" mit Clip
G	Schlauch aus synthetischem Gummi, mit einfacher Stahl-Umflechtung	-40 - 155		BSP 60° mit Überwurfmutter, verchromt	Außengewinde, BSP 60° Konus	Außengewinde, BSP 60° Konus

Schlauchaufroller 884

	Zubehör	Artikelnummer
	Rollendurchführungspl.M.4 Kunststoff	30341550
	Wasserreinigungspistole MS verchrom	30400110
	Wasser-Reinigungspistole VA, weiss	30400210
	Wasserreinigungspistole EX	30400211
	Hochtemperatur-Reinigungspistole, E	30400310
	Luftpistole Standard Material Pom/A	30410110
	Swivelling hose coupling, 3/8" ma	30431310
	Hochdruckkupplung drehbar VA, 3/8"	30431410
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-3/8"(f) M	30431510
	Drehdurchf.-kuppl. 1/2(m)-1/2"(f) M	30431610
	Drehgelenk MS 1/2(m)- 3/4 (m)	30431710
	Drehbare Kupplung LP in VA	30431810
	Drehdurchf.-kuppl.1/2(m)-1/2(f) VA	30431910
	Drehgelenk 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Schwenkb. Wandkonsole Serie 884/885	30373667
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2" mit Kugelventil	30511550
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 3/8" mit Kugelventil 3/8", 3/8"-3/8" Adapter and 1/4" - 3/8" Adapter.	30511650
	Einlass-Set für Schlauchtrommel 1/2" mit Kugelventil 1/2", 1/2" Adapter, 1/2"-1/2" Nippel und Schlauchschelle	30511750

Schlauchaufroller 884

