

# CK-Schnellverschraubungen

1



360° drehbar

## Winkel-Drehverschraubungen mit Knickschutzspirale 360° drehbar

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden

Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen
<b>MS vernickelt</b>		
GCK 184 DR KS MSV	G 1/8"	6 x 4
GCK 186 DR KS MSV	G 1/8"	8 x 6
GCK 144 DR KS MSV	G 1/4"	6 x 4
GCK 146 DR KS MSV	G 1/4"	8 x 6
GCK 148 DR KS MSV	G 1/4"	10 x 8

## Winkel-Verschraubungen mit Innengewinde




Typ	Gewinde innen	Schlauch Ø außen x innen
<b>MS vernickelt</b>		
GCKi 1853 MSV <b>NEU</b>	G 1/8"	5 x 3
GCKi 184 MSV	G 1/8"	6 x 4
GCKi 186 MSV	G 1/8"	8 x 6
GCKi 144 MSV	G 1/4"	6 x 4
GCKi 146 MSV	G 1/4"	8 x 6
GCKi 148 MSV	G 1/4"	10 x 8
GCKi 388 MSV	G 3/8"	10 x 8
GCKi 3810 MSV <b>NEU</b>	G 3/8"	12 x 10



## T-Verschraubungen

Typ	H	Typ	H	Typ	H	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen	Verpackungs- einheit
<b>MS vernickelt</b>		<b>Aluminium</b>		<b>Kunststoff</b>				
TCK 53 MSV	14	TCK 53 A*	15	---	---	M 5	4,3 x 3	10
TCK 553 MSV <b>NEU</b>	14	---	---	---	---	M 5	5 x 3	10
TCK 54 MSV	14	TCK 54 A*	15	---	---	M 5	6 x 4	10
TCK 183 MSV	23	TCK 183 A	23	---	---	G 1/8"	4,3 x 3	10
TCK 1853 MSV <b>NEU</b>	24	---	---	---	---	G 1/8"	5 x 3	10
TCK 184 MSV	23	TCK 184 A	23	TCK 184 K	21	G 1/8"	6 x 4	10
TCK 186 MSV	23	TCK 186 A	23	TCK 186 K	21	G 1/8"	8 x 6	10
TCK 188 MSV	23	---	---	---	---	G 1/8"	10 x 8	10
TCK 144 MSV	23	TCK 144 A	23	TCK 144 K	21	G 1/4"	6 x 4	10
TCK 146 MSV	23	TCK 146 A	23	TCK 146 K	21	G 1/4"	8 x 6	10
TCK 148 MSV	23	---	---	---	---	G 1/4"	10 x 8	10
---	---	TCK 149 A	29	---	---	G 1/4"	11,6 x 9	10
TCK 384 MSV	24	---	---	---	---	G 3/8"	6 x 4	10
TCK 386 MSV	24	---	---	---	---	G 3/8"	8 x 6	10
TCK 388 MSV	24	---	---	---	---	G 3/8"	10 x 8	10
---	---	TCK 389 A**	29	---	---	G 3/8"	11,6 x 9	10
TCK 126 MSV	23	---	---	---	---	G 1/2"	8 x 6	5
TCK 128 MSV	23	---	---	---	---	G 1/2"	10 x 8	5
TCK 1210 MSV <b>NEU</b>	32	---	---	---	---	G 1/2"	12 x 10	5
---	---	TCK 1213 A	40	---	---	G 1/2"	17,6 x 13	5

\* Hohlschraube aus Stahl verzinkt, \*\* Farbe schwarz



## T-Verschraubungen Innengewinde


Typ	H	Typ	H	Gewinde	Verpackungs- einheit
<b>MS vernickelt</b>		<b>Aluminium</b>			
TJK 50 MSV	14,5	---	---	M 5	10
TJK 18 MSV	22,0	TJK 18 A	23	G 1/8"	10




**TIPP** Bei Montage frei positionierbar!

## T-Verschraubungen 360° positionierbar

**Vorteile:** • Auf engstem Raum montierbar.



Typ	Einschraub- gewinde	Schlauch Ø außen x innen	H
<b>MS vernickelt</b>			
TCK 184 DRi MSV	G 1/8"	6 x 4	19,0
TCK 186 DRi MSV	G 1/8"	8 x 6	19,0
TCK 144 DRi MSV	G 1/4"	6 x 4	19,5
TCK 146 DRi MSV	G 1/4"	8 x 6	19,5
TCK 148 DRi MSV	G 1/4"	10 x 8	25,0
TCK 388 DRi MSV	G 3/8"	10 x 8	25,5



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.