

Kunststoff-Kupplungen



Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde			Baureihe HF
Schottbohrung: Ø 30,8 mm, max. Blechdicke: 7,5 mm			
Typ Polypropylen	Typ Polysulfon		Schlauch Ø innen
ohne Absperrventil			
KSSSW 9 HF PP	KSSSW 9 HF PSU		9,5 (3/8")
KSSSW 13 HF PP	KSSSW 13 HF PSU		12,7 (1/2")
mit Absperrventil			
KSSSW 9 HF PP BA	KSSSW 9 HF PSU BA		9,5 (3/8")
KSSSW 13 HF PP BA	KSSSW 13 HF PSU BA		12,7 (1/2")



Ersatzdichtungen für Kupplungsstecker			Baureihe HF
Typ NBR	Typ EPDM	Typ FKM	Verpackungs- einheit
KSOR HF N	KSOR HF EP	KSOR HF V	10 Stück

3

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.