



Gerade ORFS-Verschraubungen			ORFS
Тур			
_Stahl verzinkt	ORFS1 (außen)	ORFS2 (außen)	PN
G 04 ORFS	UNF 9/16"-18	UNF 9/16"-18	630
G 06-04 ORFS	UN 11/16"-16	UNF 9/16"-18	630
G 06 ORFS	UN 11/16"-16	UN 11/16"-16	630
G 08-06 ORFS	UN ¹³ /16"-16	UN 11/16"-16	630
G 08 ORFS	UN ¹³ /16"-16	UN ¹³ /16"-16	630
G 10-08 ORFS	UNS 1"-14	UN ¹³ /16"-16	400
G 10 ORFS	UNS 1"-14	UNS 1"-14	400
G 12-10 ORFS	UN 1 3/16"-12	UNS 1"-14	400
G 12 ORFS	UN 1 3/16"-12	UN 1 3/16"-12	400
G 16-12 ORFS	UN 1 7/16"-12	UN 1 3/16"-12	400
G 16 ORFS	UN 1 7/16"-12	UN 1 7/16"-12	400
G 20-16 ORFS	UN 1 11/16"-12	UN 1 7/16"-12	250
G 20 ORFS	UN 1 11/16"-12	UN 1 11/16"-12	250
G 24 ORFS	UN 2"-12	UN 2"-12	250




Gerade ORFS-Schottverschraubungen ORFS Typ Stahl verzinkt ORFS (außen) UNF 9/16"-18 PN SV 04 ORFS 630 SV 06 ORFS UN 11/16"-16 630 SV 08 ORFS UN 13/16"-16 630 SV 10 ORFS UNS 1"-14 400 SV 12 ORFS UN 1 3/16"-12 UN 1 7/16"-12 400 SV 16 ORFS 400 SV 20 ORFS UN 1 11/16"-12 250 SV 24 ORFS UN 2"-12 250



ORES (Second)	Einschraub-	
OKF3 (Innen)	gewinde* G	PN
UN 11/16"-16	G 1/4"	630
UN 13/16"-16	G 3/8"	630
UNS 1"-14	G 1/2"	400
UN 1 3/16"-12	G 3/4"	400
UN 1 7/16"-12	G 1"	400
UN 1 11/16"-12	G 1 1/4"	250
UN 2"-12	G 1 1/2"	250
	UN 13/16"-16 UNS 1"-14 UN 1 3/16"-12 UN 1 7/16"-12 UN 1 11/16"-12	UN 11/16"-16 G 1/4" UN 13/16"-16 G 3/8" UNS 1"-14 G 1/2" UN 1 3/16"-12 G 3/4" UN 1 7/16"-12 G 1" UN 1 11/16"-12 G 1 1/4"





ORFS-Reduzierverschraubungen			ORFS
Тур			
Stahl verzinkt	ORFS1 (innen)	ORFS2 (außen)	PN
RED 06-04 ORFS	UN 11/16"-16	UNF 9/16"-18	630
RED 08-04 ORFS	UN ¹³ /16"-16	UNF 9/16"-18	630
RED 08-06 ORFS	UN ¹³ /16"-16	UN 11/16"-16	630
RED 10-04 ORFS	UNS 1"-14	UNF 9/16"-18	400
RED 10-06 ORFS	UNS 1"-14	UN 11/16"-16	400
RED 10-08 ORFS	UNS 1"-14	UN ¹³ /16"-16	400
RED 12-04 ORFS	UN 1 3/16"-12	UNF 9/16"-18	400
RED 12-06 ORFS	UN 1 3/16"-12	UN 11/16"-16	400
RED 12-08 ORFS	UN 1 3/16"-12	UN ¹³ /16"-16	400
RED 12-10 ORFS	UN 1 3/16"-12	UNS 1"-14	400
RED 16-08 ORFS	UN 1 7/16"-12	UN ¹³ /16"-16	400
RED 16-10 ORFS	UN 1 7/16"-12	UNS 1"-14	400
RED 16-12 ORFS	UN 1 7/16"-12	UN 1 3/16"-12	400
RED 20-12 ORFS	UN 1 11/16"-12	UN 1 3/16"-12	250
RED 20-16 ORFS	UN 1 11/16"-12	UN 1 7/16"-12	250
RED 24-16 ORFS	UN 2"-12	UN 1 7/16"-12	250
RED 24-20 ORFS	UN 2"-12	UN 1 11/16"-12	250



Gerade ORFS-Verschraubungen mit Überwurfmutter		
Тур		
Stahl verzinkt	ORFS (innen)	PN
GV 04 ORFS	UNF 9/16"-18	630
GV 06 ORFS	UN 11/16"-16	630
GV 08 ORFS	UN ¹³ /16"-16	630
GV 10 ORFS	UNS 1"-14	400
GV 12 ORFS	UN 1 3/16"-12	400
GV 16 ORFS	UN 1 7/16"-12	400
GV 20 ORFS	UN 1 11/16"-12	250
GV 24 ORFS	UN 2"-12	250

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.