

GARDENA-System-Kupplungen

bis 10 bar

Typ Messing:

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Nylon

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 0 - 8 bar

Medien: Wasser

Typ GARDENA:

Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM

Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C

Betriebsdruck: 0 - 10 bar

Medien: Wasser



Typ Hahnstück

Kupplungsstecker mit Innengewinde (Hahnstücke)

Typ	Typ	Gewinde
Messing	GARDENA	innen
WSKS 12 i	WSKS 12 iK	G 1/2"
WSKS 34 i	WSKS 34 iK	G 3/4"
WSKS 10 i	WSKS 10 iK	G 1"



Typ Geräteadapter

Kupplungsstecker mit Außengewinde (Geräteadapter)

Typ	Typ	Gewinde
Messing	GARDENA	außen
---	WSKS 14 K	G 1/4"
WSKS 12	---	G 1/2"
WSKS 34	WSKS 34 K	G 3/4"



Kupplungsdosen mit Schlauchanschluss

Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	GARDENA	innen
Standard		
WSKDS 13	WSKDS 13 K	13 (1/2")
WSKDS 19	WSKDS 19 K	19 (3/4")
mit Wasserstopp		
WSKDS 13 A	WSKDS 13 AK	13 (1/2")
WSKDS 19 A	WSKDS 19 AK	19 (3/4")



Kupplungsdose mit Außengewinde (zum Geräteanschluss)

Typ	Gewinde
GARDENA	außen
WSKDG 34 K	G 3/4"



Schlauchverbinder (Reparaturen)

Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	GARDENA	innen
WSS 13	WSS 13 K	13 (1/2")
WSS 19	WSS 19 K	19 (3/4")