

Storz-Kupplungen

Draht-Schutzkörbe für Storz-Saugkörbe

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Typ | verwendbar für Saugkorb-Größe |
| STKSK C DS | 52-C |
| STKSK B DS | 75-B |
| STKSK A DS* | 110-A |

* DIN 14362



Storz-Sammelstücke ohne Klappenventil

Optional: mit Klappenventil -K

| | | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Typ | Storz-Größe Ausgang | Knaggen-abstand | Storz-Größe Eingang | Knaggen-abstand |
| STKSS BCC | 75-B | 89 | 2 x 52-C | 66 |
| STKSS ABB | 110-A | 133 | 2 x 75-B | 89 |

Bestellbeispiel: STKSS BCC **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
mit Klappenventil-K



Industrie-Bauschläuche mit Storz-Kupplung

Werkstoffe: Polyestergerm innen gummiert, Storz-Kupplung: Aluminium (gegossen) mit drehbarer NBR-Dichtung

Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C

Betriebsdruck: 10 bar (Platzdruck: 30 bar)

Eigenschaften: verrottungsfest, abriebfest, flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit, keine Zulassungen!

| Arbeitslänge 5 mtr. | Arbeitslänge 10 mtr. | Arbeitslänge 15 mtr. | Arbeitslänge 20 mtr. | Arbeitslänge 30 mtr. | Schlauch Ø innen | Storz-Alu-kupplung | Knaggen-abstand |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Fire 25-5 B | Fire 25-10 B | Fire 25-15 B | Fire 25-20 B | Fire 25-30 B | 25 | 25-D | 31 |
| Fire 52-5 B | Fire 52-10 B | Fire 52-15 B | Fire 52-20 B | Fire 52-30 B | 52 | 52-C | 66 |
| Fire 75-5 B | Fire 75-10 B | Fire 75-15 B | Fire 75-20 B | Fire 75-30 B | 75 | 75-B | 89 |

Besonders preiswert!

Schlauch mit Kupplung bereits vormontiert!



Feuerlöschschläuche mit Storz-Kupplung und Meterware

DIN 14811 (2008)

Werkstoffe: Seele: hochwertige, leichte, synthetische Innenauskleidung auf EPDM-Basis, Außenbeschichtung: öl- und benzinbeständig, abriebfest und flammwidrig, Gewebe: 100% Polyestergerm, Storz-Kupplung: Aluminium (geschmiedet) mit drehbarer NBR-Dichtung

Temperaturbereich: -30°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 17 bar (Platzdruck: 60 bar)

Eigenschaften: DIN-Feuerlöschschlauch, sehr flexibel, verrottungsfest, geringer Raumbedarf, pflege- und wartungsfrei, kältefest

Zulassungen/Normen: DIN 14811 (2008), SIS, ÖNORM, SBG, Loba

| Arbeitslänge 5 mtr. | Arbeitslänge 10 mtr. | Arbeitslänge 15 mtr. | Arbeitslänge 20 mtr. | Arbeitslänge 30 mtr. | Schlauch Ø innen | Storz-Alu-kupplung | Knaggen-abstand |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Fire 25-5 | Fire 25-10 | Fire 25-15 | Fire 25-20 | Fire 25-30 | 25 | 25-D | 31 |
| Fire 42-5 | Fire 42-10 | Fire 42-15 | Fire 42-20 | Fire 42-30 | 42 | 52-C | 66 |
| Fire 52-5 | Fire 52-10 | Fire 52-15 | Fire 52-20 | Fire 52-30 | 52 | 52-C | 66 |
| Fire 75-5 | Fire 75-10 | Fire 75-15 | Fire 75-20 | Fire 75-30 | 75 | 75-B | 89 |
| Farbe: weiß, Klasse 1-L1 | | | | | | | |
| Fire 25-5 rot | Fire 25-10 rot | Fire 25-15 rot | Fire 25-20 rot | Fire 25-30 rot | 25 | 25-D | 31 |
| Fire 42-5 rot | Fire 42-10 rot | Fire 42-15 rot | Fire 42-20 rot | Fire 42-30 rot | 42 | 52-C | 66 |
| Fire 52-5 rot | Fire 52-10 rot | Fire 52-15 rot | Fire 52-20 rot | Fire 52-30 rot | 52 | 52-C | 66 |
| Fire 75-5 rot | Fire 75-10 rot | Fire 75-15 rot | Fire 75-20 rot | Fire 75-30 rot | 75 | 75-B | 89 |
| Farbe: rot, Klasse 2 | | | | | | | |
| Fire 25-5 rot | Fire 25-10 rot | Fire 25-15 rot | Fire 25-20 rot | Fire 25-30 rot | 25 | 25-D | 31 |
| Fire 42-5 rot | Fire 42-10 rot | Fire 42-15 rot | Fire 42-20 rot | Fire 42-30 rot | 42 | 52-C | 66 |
| Fire 52-5 rot | Fire 52-10 rot | Fire 52-15 rot | Fire 52-20 rot | Fire 52-30 rot | 52 | 52-C | 66 |
| Fire 75-5 rot | Fire 75-10 rot | Fire 75-15 rot | Fire 75-20 rot | Fire 75-30 rot | 75 | 75-B | 89 |

Meterware

| Typ weiß Klasse 1-L1 | Typ rot Klasse 2 | Schlauch Ø innen | Rollenlänge mtr.** |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Fire 25 | Fire 25 rot | 25 | 20 |
| Fire 42 | Fire 42 rot | 42 | 20 |
| Fire 52 | Fire 52 rot | 52 | 20 |
| Fire 75 | Fire 75 rot | 75 | 20 |

** andere Längen auf Anfrage

Schlauch mit Kupplung bereits vormontiert!



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.