

Kunststoff-Kupplungen



Winkel-Kupplungsstecker mit Schlauchtülle			Baureihe LC
Typ POM	Typ Polypropylen	Typ Messing verchromt	Schlauch Ø innen
ohne Absperrventil			
KSSW 6 LC POM	KSSW 6 LC ***	KSSW 6 LC MSV	6,4 (1/4")
KSSW 9 LC POM	KSSW 9 LC ***	KSSW 9 LC MSV	9,5 (3/8")
mit Absperrventil			
KSSW 6 LC POM BA	KSSW 6 LC *** BA	KSSW 6 LC MSV BA	6,4 (1/4")
KSSW 9 LC POM BA	KSSW 9 LC *** BA	KSSW 9 LC MSV BA	9,5 (3/8")

*** bitte Farbe angeben: beige = PPC, grau = PPL

👉 Bestellbeispiel: KSSW 6 LC ***

Standardtyp

Bestellzusatz Farbe bei Polypropylen:
 beige-PPC
 grau-PPL

3



Verschlussstecker für Kupplungsdosen		Baureihe LC
Verwendung: Zum Verschließen von Kupplungsdosen ohne Ventil.		
Typ POM		
KSVS LC POM		



Ersatzdichtungen für Kupplungsstecker			Baureihe LC
Typ NBR	Typ EPDM	Typ FKM	Verpackungseinheit
KSOR LC N	KSOR LC EP	KSOR LC V	10 Stück