

Kamlock-Kupplungen

Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde

Typ F

| Typ 1.4408 | Typ Polypropylen ¹⁾ | Typ Messing | Typ Aluminium | Gewinde | DN | Stecker-Ø |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|-----------|
| KLSG 12 ES | --- | KLSG 12 MS | --- | R 1/2" | 15 (1/2") | 25 |
| KLSG 34 ES | KLSG 34 PP | KLSG 34 MS | KLSG 34 A | R 3/4" | 20 (3/4") | 32 |
| KLSG 10 ES | KLSG 10 PP | KLSG 10 MS | KLSG 10 A | R 1" | 25 (1") | 37 |
| KLSG 114 ES | KLSG 114 PP | KLSG 114 MS | KLSG 114 A | R 1 1/4" | 32 (1 1/4") | 45 |
| --- | KLSG 114 PP B ²⁾ | --- | --- | R 1 1/4" | 40 (1 1/2") | 53 |
| KLSG 112 ES | KLSG 112 PP | KLSG 112 MS | KLSG 112 A | R 1 1/2" | 40 (1 1/2") | 53 |
| KLSG 20 ES | KLSG 20 PP | KLSG 20 MS | KLSG 20 A | R 2" | 50 (2") | 63 |
| KLSG 212 ES | --- | KLSG 212 MS | KLSG 212 A | R 2 1/2" | 60 (2 1/2") | 76 |
| KLSG 30 ES | KLSG 30 PP | KLSG 30 MS | KLSG 30 A | R 3" | 75 (3") | 92 |
| KLSG 40 ES | KLSG 40 PP | KLSG 40 MS | KLSG 40 A | R 4" | 90 (4") | 120 |
| KLSG 50 ES | --- | KLSG 50 MS | KLSG 50 A | R 5" | 120 (5") | 145 |
| KLSG 60 ES | --- | KLSG 60 MS | KLSG 60 A | R 6" | 140 (6") | 175 |



Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde

Typ A

| Typ 1.4408 | Typ Polypropylen ¹⁾ | Typ Messing | Typ Aluminium | Gewinde | DN | Stecker-Ø |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| KLSGi 12 ES | --- | KLSGi 12 MS | --- | Rp 1/2" | 15 (1/2") | 25 |
| KLSGi 34 ES | KLSGi 34 PP | KLSGi 34 MS | KLSGi 34 A | Rp 3/4" | 20 (3/4") | 32 |
| KLSGi 10 ES | KLSGi 10 PP | KLSGi 10 MS | KLSGi 10 A | Rp 1" | 25 (1") | 37 |
| KLSGi 114 ES | KLSGi 114 PP | KLSGi 114 MS | KLSGi 114 A | Rp 1 1/4" | 32 (1 1/4") | 45 |
| --- | KLSGi 114 PP B ²⁾ | --- | --- | Rp 1 1/4" | 40 (1 1/2") | 53 |
| KLSGi 112 ES | KLSGi 112 PP | KLSGi 112 MS | KLSGi 112 A | Rp 1 1/2" | 40 (1 1/2") | 53 |
| KLSGi 20 ES | KLSGi 20 PP | KLSGi 20 MS | KLSGi 20 A | Rp 2" | 50 (2") | 63 |
| KLSGi 212 ES | --- | KLSGi 212 MS | KLSGi 212 A | Rp 2 1/2" | 60 (2 1/2") | 76 |
| KLSGi 30 ES | KLSGi 30 PP | KLSGi 30 MS | KLSGi 30 A | Rp 3" | 75 (3") | 92 |
| KLSGi 40 ES | KLSGi 40 PP | KLSGi 40 MS | KLSGi 40 A | Rp 4" | 90 (4") | 120 |
| KLSGi 50 ES | --- | KLSGi 50 MS | KLSGi 50 A | Rp 5" | 120 (5") | 145 |
| KLSGi 60 ES | --- | KLSGi 60 MS | KLSGi 60 A | Rp 6" | 140 (6") | 175 |



Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde für IBC-Container

Typ A

| Typ Polypropylen | Gewinde | DN | Stecker-Ø |
|---------------------|-------------|---------|-----------|
| KLSGi 10 PP-IBC60 | S60x6 (iG) | 25 (1") | 37 |
| KLSGi 10 PP-IBC100 | S100x8 (iG) | 25 (1") | 37 |
| KLSGi 20 PP-IBC60 | S60x6 (iG) | 50 (2") | 63 |
| KLSGi 20 PP-IBC100 | S100x8 (iG) | 50 (2") | 63 |



Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle

Typ E

| Typ 1.4408 | Typ Polypropylen ¹⁾ | Typ Messing | Typ Aluminium | Schlauch Ø innen | DN | Stecker-Ø |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|
| KLSS 13 ES | --- | KLSS 13 MS | --- | 13 | 15 (1/2") | 25 |
| KLSS 19 ES | KLSS 19 PP | KLSS 19 MS | KLSS 19 A | 19 | 20 (3/4") | 32 |
| KLSS 25 ES | KLSS 25 PP | KLSS 25 MS | KLSS 25 A | 25 | 25 (1") | 37 |
| KLSS 32 ES | KLSS 32 PP | KLSS 32 MS | KLSS 32 A | 32 | 32 (1 1/4") | 45 |
| --- | KLSS 32 PP B ²⁾ | --- | --- | 32 | 40 (1 1/2") | 53 |
| KLSS 38 ES | KLSS 38 PP | KLSS 38 MS | KLSS 38 A | 38 | 40 (1 1/2") | 53 |
| KLSS 50 ES | KLSS 50 PP | KLSS 50 MS | KLSS 50 A | 50 | 50 (2") | 63 |
| KLSS 63 ES | --- | KLSS 63 MS | KLSS 63 A | 63 | 60 (2 1/2") | 76 |
| KLSS 75 ES | KLSS 75 PP | KLSS 75 MS | KLSS 75 A | 75 | 75 (3") | 92 |
| KLSS 100 ES | KLSS 100 PP | KLSS 100 MS | KLSS 100 A | 100 | 90 (4") | 120 |
| KLSS 125 ES | --- | KLSS 125 MS | KLSS 125 A | 125 | 120 (5") | 145 |
| KLSS 150 ES | --- | KLSS 150 MS | KLSS 150 A | 150 | 140 (6") | 175 |



Verschlussstecker für Schnellkupplungsdosen

Typ DP

| Typ 1.4408 | Typ Polypropylen ¹⁾ | Typ Messing | Typ Aluminium | Bau- größe | DN | Stecker-Ø |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| KLSV 12 ES | --- | KLSV 12 MS | --- | 1/2" | 15 (1/2") | 25 |
| KLSV 34 ES | KLSV 34 PP | KLSV 34 MS | KLSV 34 A | 3/4" | 20 (3/4") | 32 |
| KLSV 10 ES | KLSV 10 PP | KLSV 10 MS | KLSV 10 A | 1" | 25 (1") | 37 |
| KLSV 114 ES | KLSV 114 PP | KLSV 114 MS | KLSV 114 A | 1 1/4" | 32 (1 1/4") | 45 |
| KLSV 112 ES | KLSV 112 PP | KLSV 112 MS | KLSV 112 A | 1 1/2" | 40 (1 1/2") | 53 |
| KLSV 20 ES | KLSV 20 PP | KLSV 20 MS | KLSV 20 A | 2" | 50 (2") | 63 |
| KLSV 212 ES | --- | KLSV 212 MS | KLSV 212 A | 2 1/2" | 60 (2 1/2") | 76 |
| KLSV 30 ES | KLSV 30 PP | KLSV 30 MS | KLSV 30 A | 3" | 75 (3") | 92 |
| KLSV 40 ES | KLSV 40 PP | KLSV 40 MS | KLSV 40 A | 4" | 90 (4") | 120 |
| KLSV 50 ES | --- | KLSV 50 MS | KLSV 50 A | 5" | 120 (5") | 145 |
| KLSV 60 ES | --- | KLSV 60 MS | KLSV 60 A | 6" | 140 (6") | 175 |



¹⁾ Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen.

²⁾ Stecker-Ø 53 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm!