

Atlas Sprays / Kleb- und Dichstoffe / Pasten / Reiniger

Rostumwandler-Grundierung

| Typ | Gebinde | Funktion |
|---------------|---------------------|--|
| ROSTUMWANDLER | 400 ml Spraydose | Rostumwandelnde elastische Einkomponenten-Grundierfarbe für besonders festhaftende Überlackierungen. Für Eisen, Aluminium und Verzinkungen sowie Wellblech, Beton und Eternit. Überstreich- und überspritzbar, extrem wetterfest, hitze-, seewasser-, öl- und benzinbeständig. |

Schutzwachsspray

| Typ | Gebinde | Funktion |
|--------------|---------------------|---|
| PROTECTSPRAY | 400 ml Spraydose | Schuttwachs für alle Metalle sowie unlackierte Teile gegen Rost, Wasser, Schmutz, Streusalz, etc.. Der ideale Schutzfilm für die Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen. Langzeitschutz bei Überseeversand. Leicht durch INDUSTRIEREINIGER zu entfernen. |

PTFE-Spray

| Typ | Gebinde | Funktion |
|-----------|---------------------|---|
| PTFESPRAY | 400 ml Spraydose | Universell einsetzbar als nichtfettendes Gleit-, Schmier- und Trennmittel z. B. auf Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie. Haftet auf allen Materialien wie Glas, Gummi, Holz, Kunststoffen und Metall. Temperaturstabil von -60°C bis max. +260°C. Ist gleichzeitig wasserbeständig und korrosionsschützend. Ideal zur Vermeidung von Knarr- und Quietschgeräuschen bei unterschiedlichen Materialverbunden. Reduziert Reibung und Verschleiß, verhindert Staubbildung. Besonders geeignet bei Entformungsvorgängen durch Antihaftverhalten, zur Beschichtung von Dichtungen und O-Ringen, für Schmierzwecke und als Antihafmittel. |

Haftschmierspray - transparent mit hoher Kriechfähigkeit

| Typ | Gebinde | Funktion |
|------------------|---------------------|--|
| HAFTSCHMIERSPRAY | 400 ml Spraydose | Hochdruck-Haftschmierung ist hochbelastbar und verschleißsenkend. Haftfest, nicht abtropfend bei schnellem Umlauf. Hohe Kriech- und Eindringfähigkeit in Kettengelenke, Bolzen, Seillitzen, Lager, etc. Verringert die benötigte Antriebsenergie durch reduzierten Reibwert. Korrosionsschützend in aggressiver Umgebung. Transparenter, farbloser Schmierfilm. Sehr wirtschaftlich durch hohe Funktionssicherheit und sichere Langzeitschmierung. |

Kältespray

| Typ | Gebinde | Funktion |
|------------|---------------------|---|
| KALTESPRAY | 400 ml Spraydose | Schnellwirksames Mittel zum Vereisen und Schrumpfen von Metallen. Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen. Vermeidet Hitzeschäden beim Löten. |

Druckluftspray

| Typ | Gebinde | Funktion |
|----------------|---------------------|---|
| DRUCKLUFTSPRAY | 400 ml Spraydose | Entfernt mühelos Staub und losen Schmutz, auch an schwer zugänglichen Stellen. Empfindliche Oberflächen können berührungsfrei gereinigt werden. |

Bohr- und Schneidölspray

| Typ | Gebinde | Funktion |
|----------------|---------------------|---|
| SCHNEIDÖLSPRAY | 400 ml Spraydose | Syntheseölgemisch mit bestem Korrosionsverhalten. Ausgezeichnete Schmierwirkung mit Oxidationsschutz. Für alle Bohr- und Schneidwerkzeuge, pneumatische und druckluftbetriebene Maschinen und Werkzeuge, die im unteren Temperaturbereich betrieben werden. Außergewöhnliche Kriechfähigkeit, selbst bei festgeklebten Teilen. Ermöglicht höhere Werkzeugstandzeiten, vermindert Bruchrisiko. |

Silikonspray

| Typ | Gebinde | Funktion |
|--------------|---------------------|---|
| SILIKONSPRAY | 400 ml Spraydose | Universelles Schmier-, Trenn-, Gleit- und Imprägniermittel zur dauerhaften Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen. Beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche, ist wasserfest, witterungsbeständig, antistatisch und staubabweisend. |

Schweißschutzspray, silikonfrei

| Typ | Gebinde | Funktion |
|---------------|---------------------|--|
| SCHWEISSSPRAY | 400 ml Spraydose | Das silikonfreie Trennmittel verhindert das Anhaften von Schweißspritzern, schützt Düsen und Werkstücke vor dem Festbrennen von Schweißperlen und beeinflusst ein nachträgliches Lackieren nicht. Erhöht die Brennerstandzeit. |

