

Duo-Druckluftschlauch, Serie TU2-S-PUR

- Ø 4-10 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich, durchgängig verklebt



Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
 Umgebungstemperatur min./max. -30 ... 80 °C
 Gewicht Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.	Gewicht pro Meter
	-Ø				bei 20 °C	
1820712070	4 mm	0,75 mm	Blauschwarz	25 m	12 mm	0,018 kg
R412014515	4 mm	0,75 mm	Blauschwarz	100 m	12 mm	0,018 kg
R414010294	4 mm	0,75 mm	Schwarz transparent	300 m	12 mm	0,009 kg
1820712072	6 mm	1,05 mm	Blauschwarz	25 m	18 mm	0,04 kg
R412014516	6 mm	1,05 mm	Blauschwarz	100 m	18 mm	0,04 kg
1820712073	8 mm	1,15 mm	Blauschwarz	25 m	30 mm	0,06 kg
R412014486	8 mm	1,15 mm	Blauschwarz	100 m	30 mm	0,06 kg
1820712074	10 mm	1,25 mm	Blauschwarz	25 m	45 mm	0,084 kg
R412014517	10 mm	1,25 mm	Blauschwarz	100 m	45 mm	0,084 kg

Technische Informationen

Halogenfrei
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.

Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff Polyester-Polyurethan