


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1



Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen



Typ	Typ	Rohr Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571 	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe			
EVW 6 L*	EVW 6 L ES	6 L	M 12 x 1,5
EVW 8 L*	EVW 8 L ES	8 L	M 14 x 1,5
EVW 10 L*	EVW 10 L ES	10 L	M 16 x 1,5
EVW 12 L*	EVW 12 L ES	12 L	M 18 x 1,5
EVW 15 L	EVW 15 L ES	15 L	M 22 x 1,5
EVW 18 L	EVW 18 L ES	18 L	M 26 x 1,5
EVW 22 L	EVW 22 L ES	22 L	M 30 x 2
EVW 28 L	EVW 28 L ES	28 L	M 36 x 2
EVW 35 L	EVW 35 L ES	35 L	M 45 x 2
EVW 42 L	EVW 42 L ES	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe			
EVW 6 S*	EVW 6 S ES	6 S	M 14 x 1,5
EVW 8 S*	EVW 8 S ES	8 S	M 16 x 1,5
EVW 10 S*	EVW 10 S ES	10 S	M 18 x 1,5
EVW 12 S*	EVW 12 S ES	12 S	M 20 x 1,5
EVW 14 S	EVW 14 S ES	14 S	M 22 x 1,5
EVW 16 S	EVW 16 S ES	16 S	M 24 x 1,5
EVW 20 S	EVW 20 S ES	20 S	M 30 x 2
EVW 25 S	EVW 25 S ES	25 S	M 36 x 2
EVW 30 S	EVW 30 S ES	30 S	M 42 x 2
EVW 38 S	EVW 38 S ES	38 S	M 52 x 2

* Mutter & Schneidring liegen lose bei



Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571 	1.4571 (NC) 	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe				
EW 6 L	EW 6 L ES	EW 6 L NC	6 L	M 12 x 1,5
EW 8 L	EW 8 L ES	EW 8 L NC	8 L	M 14 x 1,5
EW 10 L	EW 10 L ES	EW 10 L NC	10 L	M 16 x 1,5
EW 12 L	EW 12 L ES	EW 12 L NC	12 L	M 18 x 1,5
EW 15 L	EW 15 L ES	EW 15 L NC	15 L	M 22 x 1,5
EW 18 L	EW 18 L ES	EW 18 L NC	18 L	M 26 x 1,5
EW 22 L	EW 22 L ES	EW 22 L NC	22 L	M 30 x 2
EW 28 L	EW 28 L ES	---	28 L	M 36 x 2
EW 35 L	EW 35 L ES	---	35 L	M 45 x 2
EW 42 L	EW 42 L ES	---	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe				
EW 6 S	EW 6 S ES	EW 6 S NC	6 S	M 14 x 1,5
EW 8 S	EW 8 S ES	EW 8 S NC	8 S	M 16 x 1,5
EW 10 S	EW 10 S ES	EW 10 S NC	10 S	M 18 x 1,5
EW 12 S	EW 12 S ES	EW 12 S NC	12 S	M 20 x 1,5
EW 14 S	EW 14 S ES	EW 14 S NC	14 S	M 22 x 1,5
EW 16 S	EW 16 S ES	EW 16 S NC	16 S	M 24 x 1,5
EW 20 S	EW 20 S ES	EW 20 S NC	20 S	M 30 x 2
EW 25 S	EW 25 S ES	EW 25 S NC	25 S	M 36 x 2
EW 30 S	EW 30 S ES	---	30 S	M 42 x 2
EW 38 S	EW 38 S ES	---	38 S	M 52 x 2




Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 159.



Einstellbare 45°-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring

Typ	Rohr Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	außen	Überwurfmutter
leichte Baureihe		
EV 6 L	6 L	M 12 x 1,5
EV 8 L	8 L	M 14 x 1,5
EV 10 L	10 L	M 16 x 1,5
EV 12 L	12 L	M 18 x 1,5
EV 15 L	15 L	M 22 x 1,5
EV 18 L	18 L	M 26 x 1,5
EV 22 L	22 L	M 30 x 2
EV 28 L	28 L	M 36 x 2
EV 35 L	35 L	M 45 x 2
EV 42 L	42 L	M 52 x 2
schwere Baureihe		
EV 6 S	6 S	M 14 x 1,5
EV 8 S	8 S	M 16 x 1,5
EV 10 S	10 S	M 18 x 1,5
EV 12 S	12 S	M 20 x 1,5
EV 16 S	16 S	M 24 x 1,5
EV 20 S	20 S	M 30 x 2
EV 25 S	25 S	M 36 x 2
EV 30 S	30 S	M 42 x 2
EV 38 S	38 S	M 52 x 2



Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 159.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.