


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Schwenkverschraubungen (metrisch)

| Typ | Rohr Ø außen | Einschraubgewinde | PN |
|------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| Stahl verzinkt | | | |
| sehr leichte Baureihe | | | |
| SWVE 4 LLM | 4 LL | M 8 x 1 | 100 bar |
| SWVE 5 LLM | 5 LL | M 8 x 1 | 100 bar |
| SWVE 6 LLM | 6 LL | M 10 x 1 | 100 bar |
| SWVE 8 LLM | 8 LL | M 10 x 1 | 100 bar |
| leichte Baureihe | | | |
| SWVE 6 LM | 6 L | M 10 x 1 | 250 bar |
| SWVE 8 LM | 8 L | M 12 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 10 LM | 10 L | M 14 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 12 LM | 12 L | M 16 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 15 LM | 15 L | M 18 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 18 LM | 18 L | M 22 x 1,5 | 160 bar |
| SWVE 22 LM | 22 L | M 26 x 1,5 | 160 bar |
| schwere Baureihe | | | |
| SWVE 6 SM | 6 S | M 12 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 8 SM | 8 S | M 14 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 10 SM | 10 S | M 16 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 12 SM | 12 S | M 18 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 14 SM | 14 S | M 20 x 1,5 | 250 bar |
| SWVE 16 SM | 16 S | M 22 x 1,5 | 160 bar |
| SWVE 20 SM | 20 S | M 27 x 2 | 160 bar |


Gewinde: **METRISCH**



Schwenkverschraubungen (G-Gewinde)

| Typ | Rohr Ø außen | Einschraubgewinde | PN |
|------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| Stahl verzinkt | | | |
| sehr leichte Baureihe | | | |
| SWVE 4 LLR | 4 LL | G 1/8" | 100 bar |
| SWVE 5 LLR | 5 LL | G 1/8" | 100 bar |
| SWVE 6 LLR | 6 LL | G 1/8" | 100 bar |
| SWVE 8 LLR | 8 LL | G 1/8" | 100 bar |
| leichte Baureihe | | | |
| SWVE 6 LR | 6 L | G 1/8" | 250 bar |
| SWVE 8 LR | 8 L | G 1/4" | 250 bar |
| SWVE 10 LR | 10 L | G 1/4" | 250 bar |
| SWVE 12 LR | 12 L | G 3/8" | 250 bar |
| SWVE 15 LR | 15 L | G 1/2" | 250 bar |
| SWVE 18 LR | 18 L | G 1/2" | 160 bar |
| SWVE 22 LR | 22 L | G 3/4" | 160 bar |
| schwere Baureihe | | | |
| SWVE 6 SR | 6 S | G 1/4" | 250 bar |
| SWVE 8 SR | 8 S | G 1/4" | 250 bar |
| SWVE 10 SR | 10 S | G 3/8" | 250 bar |
| SWVE 12 SR | 12 S | G 3/8" | 250 bar |
| SWVE 14 SR | 14 S | G 1/2" | 250 bar |
| SWVE 16 SR | 16 S | G 1/2" | 160 bar |
| SWVE 20 SR | 20 S | G 3/4" | 160 bar |

Gewinde: **ZÖLLIG**



| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>LOCTITE Flüssigdichtungen, Dichtringe & Bänder ab Seite 908</p> | <p>Hydraulikkupplungen ab Seite 272</p> | <p>Konfektionierte Wasch- und Hydraulikschläuche auf Seite 421</p> | <p>Rohrschellen ab Seite 362</p> |
| <p>Hochdruck- Kugelhähne ab Seite 444</p> | <p>Rohrschellen ab Seite 364</p> | <p>Ölbindemittel & Ölbindetücher ab Seite 938</p> | <p>Einbau- manometer ab Seite 590</p> |

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.