

GSP-Steckschlauchprogramm

Steckanschlüsse mit Überwurfmutter, zölliges Gewinde zylindrisch 60° Kegel

Typ Stahl verzinkt gerade	Typ Stahl verzinkt 90°	Typ Stahl verzinkt 45°	Gewinde	Schlauch Ø innen	PN
STP 146	STPW90 146	STPW45 146	G 1/4"	6,4	25 bar
STP 3810	STPW90 3810	STPW45 3810	G 3/8"	9,5	20 bar
STP 1212	STPW90 1212	STPW45 1212	G 1/2"	12,7	16 bar
STP 3420	STPW90 3420	STPW45 3420	G 3/4"	19,1	12 bar
STP 1025	STPW90 1025*	STPW45 1025	G 1"	25,4	12 bar

* wird ohne Kunststoffring geliefert



Steckanschlüsse mit Außengewinde, zölliges Gewinde zylindrisch 60° Konus

Typ Stahl verzinkt	Gewinde	Schlauch Ø innen	PN
GTP 186	G 1/8"	6,4	25 bar
GTP 146	G 1/4"	6,4	25 bar
GTP 1410	G 1/4"	9,5	20 bar
GTP 3810	G 3/8"	9,5	20 bar
GTP 1212	G 1/2"	12,7	16 bar
GTP 1216	G 1/2"	15,9	16 bar
GTP 3420	G 3/4"	19,1	12 bar
GTP 1025*	G 1"	25,4	12 bar

* wird ohne Kunststoffring geliefert



Steckanschluss-Gewindetüllen PN 15

Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen	Schlüsselweite
Messing			
GTP 186 MS	G 1/8"	6,4	14
GTP 1810 MS	G 1/8"	9,5	14
GTP 146 MS	G 1/4"	6,4	17
GTP 1410 MS	G 1/4"	9,5	17
GTP 1412 MS	G 1/4"	12,7	17
GTP 3810 MS	G 3/8"	9,5	17
GTP 3812 MS	G 3/8"	12,7	17
GTP 1210 MS	G 1/2"	9,5	22
GTP 1212 MS	G 1/2"	12,7	22
GTP 1216 MS	G 1/2"	15,9	22
GTP 3416 MS	G 3/4"	15,9	27
GTP 3419 MS	G 3/4"	19,1	27



Steckanschluss-Schlauchverbinder PN 15

Typ	Schlauch Ø innen
Messing	
SVRP 12 MS	12,7
SVRP 16 MS	15,9



<p>LOCTITE Flüssigdichtungen, Dichtringe & Bänder ab Seite 908</p>	<p>Messer auf Seite 957</p>	<p>Absperrventile auf Seite 446</p>	<p>Manometer ab Seite 574</p>
<p>LEO LENSER Taschen- und Kopf- lampen auf Seite 956</p>	<p>Temperierkupplungen ab Seite 264 <i>bis 160 °C</i></p>	<p>Verstärkungshülsen ab Seite 162</p>	<p>Kugelhähne ab Seite 430</p>

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.